



Professional Coating Systems

MIPA HV Hohlraumversiegelung konzervačný vosk do dutín

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

MIPA HV Hohlraumversiegelung je ochranný náter s antikoróznou ochranou na báze špeciálnych voskov na konzerváciu a zapečatenie dutín vozidiel. Vďaka vynikajúcej schopnosti „zatiecť“ do všetkých špár a dutín vytláča vlhkosť tiež z ťažko dostupných rohov a falcov. Nekvapká a nesteká.

Výdatnosť:

Odtieň	Hnedo-transparentný		
Zmiešavací pomer	-		
Tužidlo	-		
Riedenie	-		
Viskozita pri striekaní 20°C	-		
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	-	-	-
Sacia rúra/UBS pištoľ	4-6	5 – 10 mm	1-2
Spracovateľnosť	-		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	-		
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória b/e. Tento produkt obsahuje maximálne 448 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad 10 °C a do 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbat' na dostatočné vetranie a prísun čerstvého vzduchu. Produkt sa nesmie nanášať na motor, výfuk a časti brzdovej sústavy. Tieto súčasti prekryť. Materiál pred spracovaním silno pretrepať a tým dobre rozmiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.