

POPIS:

MIPA 2K Beschleuniger skracaše zasychací čas MIPA PUR, PUR HS a OC lakov. Použitie najmä v zime pri nízkych teplotách. Upozornenie : spracovateľnosť zmesi bude tiež skrátená.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	Pridať max. 4 % na základný lak		
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Spracovateľnosť	2-4 h		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C			
Teplota objektu 60°C			

Upozornenie:

Pred použitím krátko zamiešať.

Podmienky spracovania: nad 10 °C a do 70 % relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Skladovanie: v uzatvorených originálnych nádobách najmenej 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.